

AKARYAKIT

BRÜLÖR MEMELERİ

TERMOSTATLAR

S.VALF VE VANALAR

ISITICILAR

ÖLÇÜ CİHAZLARI

KONTROL CİHAZLARI

POMPALAR

EMNİYET VENTİLLERİ

FİLTRELER

BRÜLÖR YEDEK
PARÇALARI

FOTOSEL LAMBALARI

PRESOSTATLAR

SERVOMOTORLAR

AYAR CİHAZLARI

AKSESUARLAR



Maye yanacaq

www.azelektro.az

Açıqlama

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

60°			
STEINEN	S/SS	1.00-10.00 gp/h	
STEINEN	S/SS	11.00-20.00 gp/h	
STEINEN	S/SS	22.00-26.00 gp/h	
STEINEN	S/SS	0.50-0.85 gp/h	
STEINEN	S/SS	0.40 gp/h	
MONARCH	PLP	28.00-35.00 gp/h	
MONARCH	PLP	40.00-50.00 gp/h	

45°			
STEINEN	S/SS	1.00-10.00 gp/h	
STEINEN	S/SS	11.00-20.00 gp/h	
STEINEN	S/SS	22.00-28.00 gp/h	
STEINEN	S/SS	0.50-0.85 gp/h	
STEINEN	S/SS	0.40 gp/h	

70°/80°			
STEINEN	S/SS	0.40-12.00 gp/h	

50° ORANSAL			
FLUIDICS	W1	100 kg/h	
FLUIDICS	W1	125 kg/h	
FLUIDICS	W1	160 kg/h	
FLUIDICS	W1	180 kg/h	
FLUIDICS	W1	200 kg/h	
FLUIDICS	W1	225 kg/h	
FLUIDICS	W1	250 kg/h	
FLUIDICS	W1	275 kg/h	
FLUIDICS	W1	300 kg/h	
FLUIDICS	W1	330 kg/h	
FLUIDICS	W1	360 kg/h	





KONTROL CİHAZLARI

BRÜLÖR OTOMATİKLERİ

Düşük Kapasiteli Motorin veya Fuel-oil Brülörlerinde, Ts max: 10 sn.

SIEMENS	LOA 24.171B27	Standart Versiyon	
SIEMENS	LOA 25.173C27	Fırın Brülörleri	
SIEMENS	LOA 36.171B27	Harici Resetli	
SIEMENS	LMO 14.111B27	Tek Kademeli	
SIEMENS	LMO 24.111B27	İki Kademeli	
SIEMENS	LMO44.255C2	İki Kademeli, Hava ısıtıcıları	

Orta ve Yüksek Kapasiteli Motorin veya Fuel-oil Brülörlerinde

SIEMENS	LAL 1.25	Ts. max 5 sn	
SIEMENS	LAL 2.25	Hava denetimli Ts. max 5 sn	
SIEMENS	LAL 2.14	Ani buhar jeneratörleri Ts. max. 4 sn	

Düşük Kapasiteli Motorin veya Fuel-oil Brülörlerinde, Ts max : 10 sn

SATRONIC	TF 830.3 (801)	Tek Kademeli	
SATRONIC	TF 832.3 (802)	Çift Kademeli	
SATRONIC	TF 976	Çift Kademeli	
SATRONIC	TF 830-1	Tek Kademeli	
SATRONIC	DKW 972 (MMO872)	Çift Kademeli	

Orta ve Yüksek Kapasiteli Motorin veya Fuel-oil Brülörlerinde

SATRONIC	TMO 720.4	Ts. max 5 sn	
----------	-----------	--------------	--

ALEV KONTROL DEDEKTÖRLERİ

SIEMENS	LAE 10	Sıvı yakıt alev kontrol dedektör	
---------	--------	----------------------------------	--

Dijital Kazan Sıcaklık/Basınç Kontrolü

SIEMENS	RWF50.21A9	220 V. Yüzer Kontrol Çıkışlı PID kontrollü	
SIEMENS	RWF50.30A9	220 V. Analog çıkışlı PID kontrollü	
SIEMENS	RWF55.50A9	220 V. Yüzer Kontrol Analog Çıkış modbus	
SIEMENS	RWF55.60A9	220 V. Yüzer kontrol Analog çıkışlı modbus profibus-DP	

MARKA	MODEL	Açıqlama
-------	-------	----------

Brülör Otomatikləri için Elektrik Bağlantı soketleri			
SIEMENS	AGK.11	LOA/LMO için Soket	
SIEMENS	AGK.65	AGK.11 için Kablo Tutucu	
SIEMENS	AGM.41	LAL için	

SATRONIC	75300	TF/TFI için	
SATRONIC	75320	TF/976 için	
SATRONIC	75310	DMG için	
SATRONIC	70201	TMO için	
SATRONIC	70502	Soket için Kablo Tutucu	

FOTSEL LAMBALARI

SIEMENS	QRB 1A (S)	LAL /LOA /LMO cihazlarda	
SIEMENS	QRB 1A (B)	LAL /LOA /LMO cihazlarda	
SIEMENS	QRB 3	LAL /LOA /LMO cihazlarda	
SIEMENS	RAR 9 (RAR7)	LAL /LOA /LMO cihazlarda	
YERLİ	QR 3		
SATRONIC	MZ770/S için (kablosuz)	TF/TFI cihazlarda	
SATRONIC	7225001	MZ770/S için kablo	
SATRONIC	IRD 1010 (kablosuz)	Kızıl ötesi dedektör	
SATRONIC		IRD için kablo	

SEVİYE KONTROL CİHAZLARI

FANTINI	A-2	Kazan su taǵdiyesi için	
START	LG-2000	2000 cm. Petrometre	

FANTINI	A-2	Tek kutuplu civa kontaǵı	
FANTINI	A-2	Çift kutuplu civa kontaǵı	
FANTINI	A-2	Paslanmaz şamandıra topu	





Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

BRÜLÖR SERVOMOTORLARI

CONECTRON	LK 230-08	220 V-50 Hz. 2 sn.. /90°-1,9 Nm. Alarko dönüşlü	
CONECTRON	LKS 160-39	220 V-50 Hz. 5 sn. /90°-2,5 Nm.	
CONECTRON	LKS 160-20 U	220 V-50 Hz. 2 sn. /90°-1,5 Nm. Thyssen dönüşlü	
CONECTRON	LKS 160-52	220 V-50 Hz. 8 sn. /90°-3 Nm.	
CONECTRON	LKS 160-50	220 V-50 Hz. 12 sn. /90°-1,5 Nm.	
CONECTRON	LKS 130-10	220 V-50 Hz. 5 sn. /90°-75 Nm.	
CONECTRON	LKS 210-10	220 V-50 Hz. 5 sn. /90°-1,5 Nm.	

Saat Yönü Tersi Dönüşlü, İki Kademeli, on-off, 90°:4,5 sn. İşl.Torku:1 Nm. Tutma Torku:0,8 Nm

SIEMENS	SQN 30.111 A2700	220V.1 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 30.111 A3500	220V.1 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 30.121 A2700	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 30.121 A3500	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 30.151 A2700	220V.2 Röle çıkışlı	

İki Kademeli, Progresif,90°:12sn. İşl. Torku:1,8 Nm. Tutma Torku:1,8 Nm.

SIEMENS	SQN 30.251A2700	220V.2 Röle çıkışlı	
---------	-----------------	---------------------	--

İki Kademeli, Progresif,90°:12sn. İşl. Torku:1,8 Nm. Tutma Torku:1,8 Nm.

SIEMENS	SQN 30.401 A2700	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 30.401 A2730	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 30.402 A2700	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 30.451 A2700	220V. 2 Röle çıkışlı	

Saat Yönü dönüşlü, İki kademeli, on-off,90°:4,5sn. İşl. Torku:1 Nm. Tutma Torku:0,8 Nm.

SIEMENS	SQN 31.101 A2700	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 31.111 A2700	220V.1 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 31.121 A2700	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 31.121 A2730	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 31.121 A2760	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 31.151 A2700	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 31.151 A2730	220V.2 Röle çıkışlı	

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

İki kademeli Progresif 90°: 12 sn. İşl. Torku: 1,8 Nm. Tutma Torku: 1,8 Nm.			
SIEMENS	SQN 31.221 A2700	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 31.251 A2700	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 31.251 A2730	220V.2 Röle çıkışlı	

Oransal, 90°: 30 sn. İşl. Torku: 3 Nm. Tutma Torku : 3 Nm.			
SIEMENS	SQN 31.401 A2700	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 31.401 A2730	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 31.401 A2760	220V. Röle çıkışlı yok	
SIEMENS	SQN 31.411 A2700	220V. 1 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 31.402 A2700	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 31.402 A2730	220V. 1 Röle çıkışlı	

Saat Yönü, Ters Dönüşlü / iki kademeli, on-off, 90°:4 sn. Nominal Tork:1 Nm. Tutma Torku: 0,7 Nm.			
SIEMENS	SQN 70.224A20	220V.2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 70.244A20	220V.3 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 70.264A20	220V. Röle çıkışı yok	

İki kademeli, Progressive, 90°:12 sn. Nominal Tork: 2,5 Nm. Tutma Torku: 1 Nm.			
SIEMENS	SQN 70.424A20	220V 2. Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 70.464A20	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 70.464A23	220V. Röle çıkışı yok	

Oransal 90°:30 sn. Nominal Tork: 2,5 Nm. Tutma Torku: 1,3 Nm.			
SIEMENS	SQN 70.664A20	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 70.664A23	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 70.624A20	220V.2 Röle çıkışlı	

Saat Yönü Dönüşlü, İki Kademeli, on-off, 90°:4sn. Nominal Tork:1 Nm. Tutma Torku:0,7 Nm.			
SIEMENS	SQN 71.244A20	220V. 2 Röle çıkışlı	
SIEMENS	SQN 71.264A20	220V. Röle çıkışı yok	

Oransal 90°:30 sn. Nominal Tork:2,5 Nm. Tutma Torku:1,3 Nm.			
SIEMENS	SQN 71.664A20	220V. Röle çıkışı yok	
SIEMENS	SQN 71.669A23	220V. Röle çıkışı yok	





Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

Saat yönü Tersİ Dönüşlü, Oransal, Nominal Tork:10 Nm. Tutma Torku:4 Nm.			
SIEMENS	SQM 10.15502	220 V.90':14sn.130':20sn.Yardımcı şalter sayısı:5	
SIEMENS	SQM 10.16502	220 V.90':29sn.130':42sn.Yardımcı şalter sayısı:5	
SIEMENS	SQM 10.16532	220 V.90':29sn.130':42sn.Yardımcı şalter sayısı:5	
SIEMENS	SQM 10.16562	220 V.90':29sn.130':42sn.Yardımcı şalter sayısı:5	

Saat yönü Tersİ Dönüşlü, Oransal, Nominal Tork:20 Nm. Tutma Torku:12 Nm.			
SIEMENS	SQM 20.18502	220 V.90':45sn.130':66sn.Yardımcı şalter sayısı:5	

Saat Yönü Dönüşlü, Oransal, Nominal Tork:20 Nm. Tutma Torku:12 Nm.			
SIEMENS	SQM 21.18502	220 V.Oransal,90':45sn.130':66sn. Yardımcı şalter sayısı:5	

Saat Yönü Dönüşlü, Oransal			
SIEMENS	SQM 41.141A21	220 V. 4-20mA, 0-10 Volt 5 Nm/15sn.	
SIEMENS	SQM 41.241A21	220 V. 4-20mA, 0-10 Volt 10Nm/30sn.	
SIEMENS	SQM 41.261A21	220 V. Yüzer Kontrol 10Nm/30sn	

Saat Yönü Tersİ Dönüşlü, Oransal			
SIEMENS	SQM 40.141A21	220 V.-4-20mA, 0-10 Volt 5 Nm/15sn.	
SIEMENS	SQM 40.161A20	220 V.Yüzer Kontrol 5 Nm/15sn.	
SIEMENS	SQM 40.241A21	220 V.4-20mA, 0-10 Volt 10 Nm./30sn.	
SIEMENS	SQM 40.245A21	220 V.4-20mA, 0-10 Volt 10Nm./30sn.	
SIEMENS	SQM 40.265A20	220 V. Yüzer Kontrol 10Nm/30sn.	
SIEMENS	SQM 40.265A21	220 V. Yüzer Kontrol 10Nm/30sn. 1 Pot	

Çift Yönlü, Oransal, Tutma Torku:15 Nm.			
SIEMENS	SQM 50.481A2	220 V. Oransal, 90':34sn. 130':49sn. Yardımcı şalter sayısı:8	
SIEMENS	SQM 50.482A2	220 V. Oransal, 90':30sn.130':49sn. Yardımcı şalter sayısı:8	

HONEYWELL	M9484 F1057	24 V Modutrol IV Servomotor M9484 F1017 yerine	
HONEYWELL	MF4000 P1026	220 V 15sn / 90°5 Nm.	

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

KAZAN TERMOSTATLARI		
L=100 mm. 2 Kontaktlı		
IMIT	TC 2 LSC1	0/90° C 1/2"
IMIT	TC 2	40/210° C 1/2"

L=100 mm. 2+2 Kontaktlı		
IMIT	TLSC (ÇİFTLİ)	0/90° C 1/2"

IMIT	BRC (SATIH)	20/90°C 3. Kontaktlı
IMIT	(TA/KULUÇKA)	0/40°C Spiral Duyarlı

BRÜLÖR ISITICI TERMOSTATLARI		
TRAFAG	REGEL 157.1133	50/150° C Çift konumlu
ETHECO-EPP	RAG.4	90/160° C
ETHECO-EPP	RAG.4	90/160°C Kısa Kuyruk

ISITICI TERMOSTATLARI		
THERMOWATT	RTM 300	0/80°C
THERMOWATT	RTS-3 300	0/65-75°C. 20A.Emniyet Resetli
COTHERM	TSD 00705	0/80°C
SUNVIC	VK 4253	30/110°C
SUNVIC	VKL 2201	50/80°C
PVT	TH-0046 R7	5/80°C





Marka

Model

Açıqlama

SPIRALLİ ISITICI TERMOSTATLAR

Çift Kontaklı 100 cm. Paslanmaz Spiralli

JIULONG	WYH 40/322	0/40°C PVC İzoleli	
JIULONG	WYH 90/322	0/90°C PVC İzoleli	
JIULONG	WYH 120/322	0/120°C PVC İzoleli	
JIULONG	WYH 200/322	0/200°C	
JIULONG	WYH 300/322	0/300°C	

Tek Kontaklı 100 cm. Bakır Spiralli

ELBA		4/40°C-50/300°C	
------	--	-----------------	--

Çift Kontaklı 100 cm. Bakır Spiralli

ELBA		4/40°C-50/300°C	
------	--	-----------------	--

IMIT	TR2/540030	0/40°C	
IMIT	TR2/540389	0/90°C PVC İzoleli	
IMIT	TR2/540168	30/120°C PVC İzoleli	
IMIT	TR2/540020	50/300°C	

Çift Kontaklı 200 cm. Bakır Spiralli

IMIT	TR2/540375-A	0/90°C PVC İzoleli	
------	--------------	--------------------	--

Tek Kontaklı 100 cm. Bakır Spiralli Emniyet Resetli

IMIT	LS1/541503	90/110°C PVC İzoleli	
IMIT	LS1/541558	100°C PVC İzoleli	

Tek Kontaklı 200 cm. Bakır Spiralli Emniyet Resetli

IMIT	LS1/541877/B	100°C PVC İzoleli	
IMIT	LS1/542345	90/110°C PVC İzoleli	

ODA TERMOSTATLARI

5/30°C Analog

IMIT	TA3N/546010	Lambalı, On-Off düğmeli	
IMIT	TA3N/546030	Lambalı	
IMIT	TA3N/546070	Lambasız	
IMIT	TA3N/546230	Yaz-Kış	

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

5/30°C Dijital			
IMIT	578011	Günlük Programlı	
IMIT	578012	Günlük Programlı, BACKLIGHT	
IMIT	578013	Haftalık Programlı	

5/30° C Dijital Kablosuz			
IMIT	BLUE 578091	Haftalık Programlı, Kablosuz	
IMIT	578016	BLUE için GS M haberleşme Modülü	

EMNİYET TERMOSTATLARI			
KSD	F-150	65°C Brülör Alt Limit Termostat	
KSD	L-266	135°C Brülör Üst Limit Termostat	
KSD	L-325	165°C Brülör Üst Limit Termostat	
KSD		75°C-85°C-95°C-110°C-150°C-160°C	

PRESOSTATLAR			
On / Off			
DANFOSS	RT-116	0-10 Bar	
DANFOSS	RT-112	0,1-1,1 Bar	
DANFOSS	RT-200	0,2-6 Bar	
DANFOSS	RT-5	4-17 Bar	
DANFOSS	RT-121	-1-0 Bar	
DANFOSS	RT-117	10-30 Bar	
DANFOSS	RT-262A	(0,1-1,5 Bar) Presostat	
DANFOSS	RT-260A	(0,5-6 Bar) Presostat	
DANFOSS	RT-260A	(0,5-4 Bar) Presostat	

DANFOSS	KP1	0,2-7,5 Bar	
DANFOSS	KP35	0,2-7,5 Bar	
DANFOSS	KP36	2-14 Bar	

HONEYWELL	L404F1060	0,1-1,1 Bar	
HONEYWELL	L404F1102	0,7-10 Bar	
HONEYWELL	L404F1094	1,5-20 Bar	





Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

Oransal			
HONEYWELL	L91B1035	0,0-1,05 Bar	
HONEYWELL	L91B1050	0,35-10,5 Bar	
HONEYWELL	L91B1068	0,7-21 Bar	

BASINÇ ŞALTERLERİ			
Tahliyesiz			
FURNAS	69WA 4G	0,5-4,5 Bar	
İTHAL TECNICA	V/PM2	3-12 Bar	

Tahliyeli			
ETNA	PAIV	1-5 Bar	
ETNA	PA4V	3-8 Bar	
ETNA	PA2V	3-11 Bar	
ETNA	PA3V	4-16 Bar	

FLATÖRLÜ ŞALTERLER			
Kablolu Kobra Tipi			
WW	BS127	1,6 Mt.	
WW	BS127	3 Mt.	
WW	BS127	5 Mt.	
WW	BS127	10 Mt.	

ONTROL	S 1001	220V.2 veya 3 Elektrot ile Seviye Kontrolü	
--------	--------	--	--

ZAMAN SAATLERİ			
Pano Tipi Rezevrlı			
GRASLİN	MİL 72E/1 QRTUZH	Günlük	
GRASLİN	MİL 72E/1 QRWUZH	Haftalık	
FLASH	COMPACT16001	Günlük	

Priz Tipi			
GRASLİN	LOGICA 400 S	Mekanik	

Marka Model Açıqlama

POMPALAR

FUEL-OİL YAKIT POMPALARI

20 Bar 2800 d/dk. Sağ Dönüşlü

SUNTEC	E4 NC	Max.120 Lt./h.	
SUNTEC	E6 NC	Max.220 Lt./h.	
SUNTEC	E7 NC	Max.320 Lt./h.	
SUNTEC	D67 C	Max.90 Lt./h.	
SUNTEC	D57 C	Max.70 Lt./h.	
SUNTEC	D45 C	Max.45 Lt./h.	

20 Bar 2800 d/dk. Sol Dönüşlü

SUNTEC	E4 NA	Max.120 Lt./h.	
SUNTEC	E6 NA	Max.220 Lt./h.	
SUNTEC	E7 NA	Max.320 Lt./h.	
SUNTEC	D67 A	Max.90 Lt./h.	
SUNTEC	D57 A	Max.70 Lt./h.	

25 Bar 2800 d/dk. Sağ Dönüşlü

SUNTEC	TA 2C	Max.480 Lt./h.	
SUNTEC	TA 3C	Max.700 Lt./h.	
SUNTEC	TA 4C	Max.970 Lt./h.	
SUNTEC	TA 5C	Max.1300 Lt./h.	

20 Bar 2800 d/dk. Sağ Dönüşlü

DANFOSS	RSH 32L	Max. 90 Lt./h 20 Bar.2800d/d.Monarch dönüşlü	
DANFOSS	RSH 63L	Max. 143 Lt./h 20 Bar.2800d/d.Monarch dönüşlü	
DANFOSS	RSH 95L	Max. 217 Lt./h 20 Bar.2800d/d.Monarch dönüşlü	
DANFOSS	RSH 125L	Max. 285 Lt./h 20 Bar.2800d/d.Monarch dönüşlü	





Marka

Model

Açıqlama

MOTORİN POMPALARI

12 Bar 2800 d/dk. Sol dönüşlü

DELTA	A1 R2	Max. 30 Lt/h.	
DELTA	A2 R2	Max. 50 Lt/h.	

12 Bar 2800 d/dk. Sağ Dönüşlü

DELTA	A1 L2	Max. 30 Lt/h.	
-------	-------	---------------	--

DELTA	SPF07	700mm. Pompa Kablosu	
-------	-------	----------------------	--

12 Bar 2800 d/dk. Sağ Dönüşlü

SUNTEC	J4 CC	Max.100 Lt/h.	
SUNTEC	J6 CC	Max.190 Lt/h.	
SUNTEC	AJ6CC	Max.190 Lt/h.	
SUNTEC	AS67 C	Max.75 Lt/h.	
SUNTEC	AS57 C	Max.50 Lt/h.	
SUNTEC	AP57 C	Max.50 Lt/h.	
SUNTEC	AN67 C	Max.75 Lt/h.	
SUNTEC	AS47 C	Max.35 Lt/h.	

12 Bar 2800 d/dk. Sol Dönüşlü

SUNTEC	AS47 A	Max.35 Lt/h.	
SUNTEC	AS47 B	Max.35 Lt/h.	

12 Bar 2800 d/dk. Sağ Dönüşlü

DANFOSS	BFP 21 L3	Max.45 Lt/h.	
DANFOSS	BFP 21 L5	Max.70 Lt/h.	

12 Bar 2800 d/dk. Sol Dönüşlü

DANFOSS	BFP 21 R3	Max.45 Lt/h.	
DANFOSS	BFP 21 R5	Max.70 Lt/h.	
DANFOSS	700 mm. pompa kablosu		

POMPA YEDEK PARÇALARI

DANFOSS	BFP BOBİN	220 V.	
SUNTEC	AS BOBİN	220 V.	
DELTA	A1 BOBİN	220 V.	
SUNTEC	E SERİSİ ORJ. KEÇE	Teflon, Pompa Diyaframı	

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

VALFLER

YAKIT VALFLERİ

220 V Bobinli Normalde Açık

LUCIFER	122 K 23 (9363)	1/8"
LUCIFER	122 K 63 (8363)	1/4"
LUCIFER	322 H 75	1/2"

220 V Bobinli Normalde Kapalı

LUCIFER	121 K 23	1/8"
LUCIFER	121 K 63	1/4"
LUCIFER	131 K 13	1/8" Üç yollu
LUCIFER	131 K 64	1/4" Üç yollu
LUCIFER	321 H 25	1/2"

220 V Bobinli Normalde Açık

SCM PARKER	120.4IR	1/8"
------------	---------	------

220 V Bobinli Normalde Kapalı

SCM PARKER	140.IR	1/8"
SCM PARKER	140.CR	1/4"
SCM PARKER	130.BR	Kollektör Bağlantılı

DELTA	EV	220 V. 1/8" Kablolu
-------	----	---------------------

220 V Bobinli Normalde Açık

TORK	T-YA 400 A	1/8"
TORK	T-YA 401 A	1/4"

220 V Bobinli Normalde Kapalı

TORK	T-YA 400	1/8"
TORK	T-YA 401	1/4"
TORK	T-YA 408.8	1/8" Üç Yollu
TORK	T-YA 408.4	1/4" Üç Yollu





Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

GENEL MAKSATLI			
220 V Bobinli Normalde Kapalı			
SCEM-PARKER	133 AN	1/2"	
SCEM-PARKER	133 CN	3/4"	
SCEM-PARKER	133 DN	1"	

CEME	355511	1/8" 150°C	
CEME	356612	1/4" 150°C	
CEME	308514	1/2"	
CEME	308615	3/4"	
CEME	308616	1"	
CEME	308617	1.1/4"	
CEME	308618	1.1/2"	
CEME	308619	2"	

TORK	T-GP 103	1/2"	
TORK	T-GP 104	3/4"	
TORK	T-GP 105	1"	
TORK	T-GP 106	1.1/4"	
TORK	T-GP 107	1.1/2"	
TORK	T-GP 108	2"	

BUHAR			
220 V Bobinli Normalde Kapalı			
SCEM-PARKER	156.2AR	1/2" 160°C	
SCEM-PARKER	156.2CR	3/4" 160°C	
SCEM-PARKER	156.2DR	1" 160°C	
SCEM-PARKER	161.4EV	1/4" 140°C	

CEME	358514	1/2" 150 °C	
CEME	358615	3/4" 150 °C	
CEME	358616	1" 150 °C	

TORK	T-BU 203	1/2" 160 C	
TORK	T-BU 204	3/4" 160 C	
TORK	T-BU 205	1" 160 C	

Marka Model Açıklama

SOLENOID VALF BOBİNLERİ			
LUCIFER	481044 A7	220 V 14 W. Yuvarlak	
LUCIFER	481000 3D	220 V 8 W. Yuvarlak	
LUCIFER	4833510 S6	220 V 9 W. Köşe	
LUCIFER	481865 C2	24 V 9 W. Köşe	
LUCIFER	4818653 D	220 V 8 W. Köşe	
SCEM-PARKER	YB 14	220 V 14 W. Kablolu	
SCEM-PARKER	ZB 14	220 V 14 W. Söketli	
SCEM-PARKER	YB 09	220 V 09 W. Kablolu	
SCEM-PARKER	ZB 09	220 V 09 W. Söketli	
TORK	KARE	220 V 10/14 W	

AKSESUARLAR

OTOMATİK EMNİYET VENTİLLERİ			
Nipel Bağlantılı			
WATTS	MSL 206525	1/2"-1/2" 2,5 Bar	
WATTS	MSL 206530	1/2"-1/2" 3 Bar	
WATTS	MSL 206190	1/2"-1/2" 9 Bar	

Rakor Bağlantı			
WATTS	MSV 207530	1/2"-1/2" 3 Bar	
WATTS	MSV 207540	1/2"-1/2" 4 Bar	
WATTS	MSV 207150	1/2"-1/2" 5 Bar	
WATTS	MSV 207160	1/2"-1/2" 6 Bar	
WATTS	MSV 207180	1/2"-1/2" 8 Bar	
WATTS	SVW 215130	1/2"-3/4" 3 Bar	
WATTS	SVW 215104	1/2"-3/4" 4 Bar	
WATTS	SVW 216106	1/2"-3/4" 6 Bar	
WATTS	SVW 217630	3/4"-1" 3 Bar	
WATTS	SVW 217604	3/4"-1" 4 Bar	
WATTS	SVW 217205	3/4"-1" 5 Bar	
WATTS	SVW 217206	3/4"-1" 6 Bar	
WATTS	SVW 217208	3/4"-1" 8 Bar	
WATTS	SVW 90 217209	3/4"-1" Rakor bağlantılı 9 bar	
WATTS	SVW 218630	1"-11/4" 3 Bar	
WATTS	SVW 218604	1"-11/4" 4 Bar	





Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

WATTS	SVW 218305	1"-11/4" 5 Bar
WATTS	SVW 218606	1"-11/4" 6 Bar
WATTS	SVW 218608	1"-11/4" 8 Bar
WATTS	SVW /E90.1 218309	1"-11/4" Rakor bağlantılı 9 Bar
WATTS	SVW 218610	1"-11/4" 10 Bar
WATTS	SVW 219630	11/4"-11/2" 3 Bar
WATTS	SVW 219604	11/4"-11/2" 4 Bar
WATTS	SVW 219405	11/4"-11/2" 5 Bar
WATTS	SVW 219606	11/4"-11/2" 6 Bar
WATTS	SVW 219608	11/4"-11/2" 8 Bar
WATTS	SVW 219610	11/4"-11/2" 10 Bar

TONGSHENG	TS-215	1/2" Oring bağlantılı, 3 Bar
-----------	--------	------------------------------

TONGSHENG	TS-214430	1/2" - 1/2" Mano bağlantılı, 3 Bar
TONGSHENG	TS-212430	1/2" - 1/2" Nipel bağlantılı, 3 Bar
TONGSHENG	TS-211430	1/2" - 1/2" Rakor bağlantılı, 3 Bar
TONGSHENG	TS-211460	1/2" - 1/2" Rakor bağlantılı, 6 Bar
TONGSHENG	TS-211480	1/2" - 1/2" Rakor bağlantılı, 8 Bar
TONGSHENG	TS-211433	1/2" - 3/4" Rakor bağlantılı, 3 Bar
TONGSHENG	TS-211433	1/2" - 3/4" Rakor bağlantılı, 4 Bar
TONGSHENG	TS-211433	1/2" - 3/4" Rakor bağlantılı, 6 Bar
TONGSHENG	TS-211433	1/2" - 3/4" Rakor bağlantılı, 8 Bar
TONGSHENG	TS-211536	3/4" - 1" Rakor bağlantılı, 3 Bar
TONGSHENG	TS-211536	3/4" - 1" Rakor bağlantılı, 4 Bar
TONGSHENG	TS-211536	3/4" - 1" Rakor bağlantılı, 5 Bar
TONGSHENG	TS-211536	3/4" - 1" Rakor bağlantılı, 6 Bar
TONGSHENG	TS-211536	3/4" - 1" Rakor bağlantılı, 8 Bar
TONGSHENG	TS-2216	1" - 1" Rakor bağlantılı, 3 Bar
TONGSHENG	TS-2216	1" - 1" Rakor bağlantılı, 4 Bar
TONGSHENG	TS-2216	1" - 1" Rakor bağlantılı, 5 Bar

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

Termostatik Emn. Valfi		
WATTS	STS 20.S 0232620	97°-3/4"

Otomatik Hava Tahliye Prüjörü 1/2"		
WATTS	MVR	12 bar. 115°C
WATTS	MV 15/SOL	12 bar. 160°C (çekvalfsiz)
WATTS	0259315 RIA15/SOL	MV 15/SOL için çekvalf

TONGSHENG	TS-5301	Otomatik pürjör.1/2" 115°C 10 bar
TONGSHENG	TS-530240	Otomatik pürjör.1/2" 115°C 10 bar çekvalfsiz
TONGSHENG	TS-530230	Otomatik pürjör.3/8" 115°C 10 bar çekvalfsiz
TONGSHENG	TS-5634	3/8" -1/2" çekvalf
TONGSHENG	TS-5634	1/2" -1/2" çekvalf

KARIŞIM VANALARI		
Maximum Basınç Farkı:2 Bar 32°C-50°C		
WATTS	61CM12	1/2" Nipel Bağlantı
WATTS	61CM34	3/4" Nipel Bağlantı
WATTS	61CM1	1" Nipel Bağlantı

TEFLON BANT		
12 mm.		
RESIFLON	İTALYA	0.076 mmx12 mt.

SU BASINÇ REGÜLATÖRLERİ		
Kromaj Kaplı Manometre Yuvalı		
FARG	MINIRID	1/2" 10 Bar(Ekonomik)
FARG	MINIRID	3/4" 10 Bar (Ekonomik)
FARG	501	1/2" 25 Bar
FARG	501	3/4" 25 Bar
FARG	501	1" 25 Bar
FARG	504	1.1/4" 25 Bar
FARG	504	1.1/2" 25 Bar
FARG	504	2" 25 Bar
FARG	504	2.1/2" 25 Bar
FARG	504	3" 25 Bar

KAZAN DOLDURMA VANASI		
Manometreli		
FARG	503	1/2"





Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

BUJİ TAKIMLARI			
SİLİKA	BUJİ KABLOSU	Ø6 mm. Kalaylı tip Silikonlu	
MURAT	BUJİ LASTİÇİ	Lastik	
MURAT	BUJİ BAŞLIĞI	Saç, Kaplamalı	

ISITICILAR

ÇELİK			
220 V. 1.1/2" Bağlantılı			
E-K	ÇELİK-MONOFAZE	500W	
E-K	ÇELİK-MONOFAZE	1000W	
E-K	ÇELİK-MONOFAZE	1500W	
E-K	ÇELİK-MONOFAZE	2000W	
E-K	ÇELİK-MONOFAZE	2500W	
E-K	ÇELİK-MONOFAZE	3000W	

220 V. 1.1/4" Bağlantılı Termostatsız			
THERMOWATT	BAKIR-MONOFAZE	1200W	
THERMOWATT	BAKIR-MONOFAZE	1500W	
THERMOWATT	BAKIR-MONOFAZE	2000W	
THERMOWATT	BAKIR-MONOFAZE	2000W Kıvrık	
THERMOWATT	BAKIR-MONOFAZE	2000W Kısa (28 cm)	

CR-Nİ			
220 V. 1.1/4" Bağlantılı			
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE	1000W	
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE	1500W	
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE	2000W	
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE	2500W	
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE	3000W	

220 V. 1.1/2" Bağlantılı			
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE		
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE		
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE		
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE		
E-K	CR-Nİ-MONOFAZE		

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

220-380 V. 1.1/2" Bağlantılı			
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	2000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	2500W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	3000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	3500W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	4000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	4500W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	5000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	6000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	7000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	8000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	9000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	10000W	

220-380 V. 2" Bağlantılı			
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	2000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	2500W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	3000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	3500W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	4000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	4500W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	5000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	6000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	7000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	8000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	9000W	
E-K	CR-Nİ-TRİFAZE	10000W	





Marka

Model

Açıqlama

PLAKA ISITICILAR			
E-K	BAKIR	220 V/1500-1800-2200 W 0,40 mm	
E-K	BAKIR	220 V/1500-1800-2200 W 0,50 mm	
E-K	BAKIR	110 V/900 W	
E-K	BAKIR	220 V/1000 W- Yeni tip ALF 12	
E-K	BAKIR	220 V/1500 W- Yeni tip ALF 24	
E-K	BAKIR	220 V/2600 W- Yeni tip ALF 42	
E-K	BAKIR	220 V/3500 W- Yeni tip ALF 180	

ISIBANT			
220 V/110 W			
ARIKAN	PVC-ŞERİT	5 Mt.	
ARIKAN	PVC-ŞERİT	10 Mt.	

MONARCH ÖN ISITICILAR			
Rezistanslı Kutu Olarak, Termostatlı			
MONARCH	M1 ESKİ TİP	1,8 kW	
MONARCH	M2/3 ESKİ TİP	2,2 kW	
MONARCH	M1.1	1,8 kW	
MONARCH	M3.1	2,2 kW	
MONARCH	M3.1VZDU	4,5 kW	
MONARCH	MS5	4,5 kW	
MONARCH	MS7	6,6 kW	
MONARCH	MS8	13,2 kW	
MONARCH	RMS9-10	13,5 kW	

MONARCH	ALF 12		
MONARCH	ALF 24		
MONARCH	ALF 42.65/2		
MONARCH	ALF 130/2		
MONARCH	ALF 180/2		

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

MONARCH ISITICI SERPANTİNLER			
Özel Çelik Çekme Borulu Tip			
MONARCH	M1 ESKİ TİP		
MONARCH	M2/3 ESKİ TİP		
MONARCH	M1 .1		
MONARCH	M3.1		
MONARCH	MS5		
MONARCH	MS7		
MONARCH	MS8		
MONARCH	ALF 12		
MONARCH	ALF 24		
MONARCH	ALF 42.65/2		
MONARCH	ALF 130/2		
MONARCH	ALF 180/2		

ÖLÇÜ CİHAZLARI

KURU MANOMETRELER			
Alttan Bağlantılı			
PAKKENS	5010001 P	Ø 50X2,5-40 Bar. G 1/4"	
PAKKENS	6310001	Ø 63X0,6-40 Bar. G 1/4"	
PAKKENS	10010001 MK	Ø 100X0,6-60 Bar. G 1/2"	
PAKKENS	16011001	Ø 160X2,5-600 Bar. G 1/2"	





Marka

Model

Açıqlama

GLİSERİNLİ MANOMETRELER

Alttan Bağlantılı

PAKKENS	6310011	Ø 63X2,5-600 Bar. G 1/4"	
PAKKENS	10010011	Ø 100X2,5-600 Bar. G 1/2"	

M. BAR MANOMETRELER

Alttan Bağlantılı

PAKKENS	6313001	Ø 63X25-1000 mbar. G 1/4"	
PAKKENS	10013001	Ø 100X16-1000 mbar. G 1/2"	
PAKKENS	16013001	Ø 160X40-1000 mbar. G 1/2"	

HİDROMETRELER

Alttan Bağlantılı

PAKKENS	6330001	Ø 63X6-100 MWS. G 1/4"	
PAKKENS	10030001	Ø 100X6-100 MWS. G 1/2"	

HİGROMETRE

PAKKENS	100800	Ø 100X0-100 % Arkadan askılı	
---------	--------	------------------------------	--

VAKUMETRELER

PAKKENS	6320001	Ø 63X-760-0 mm-hg G 1/4" Alttan Bağlantılı	
PAKKENS	10020001 AK	Ø 100X-760-0 mm-hg G 1/2" Alttan Bağlantılı	

KAZAN TERMOMETRE CAMLARI

AVRUPA	DÜZ BÜYÜK	0-130°C Cam. Alkollü	
AVRUPA	DÜZ KÜÇÜK	0-130 °C Cam. Alkollü	

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

TERMOMETRE KILIFLARI			
1/2" Bağlantılı Alüminyum Eloksallı			
E-K		Düz Büyük (Metal Kapaklı)	
E-K		Düz Büyük (Plastik Kapaklı)	
E-K		Düz Küçük (Metal Kapaklı)	
E-K		Düz Küçük (Plastik Kapaklı)	

KONTAKLI TERMOMETRELER			
Ø 63 Tek Kontaktlı			
İTHAL	ALR 101	-30+60/0-350°C	
PAKKENS	60522	-30+60/0-350°C	

GAZ DOLGULU TERMOMETRELER			
1 Mt. PVC Spiralli			
IMIT	10247	Ø 52X0-120°C	
IMIT	30008	Ø 52X0-120°C x 4 Bar	
IMIT	1566	Termomanometre Stoperi	
IMIT	20253	58X25x120°C (yassı)	

PAKKENS	52502	Ø 52X0-120-160°C	
PAKKENS	60502	Ø 60X0-120-350°C	
PAKKENS	60502	Ø 60X-40+60°C	

2 Mt. Bakır Spiralli			
PAKKENS	60502 B	Ø 60X0-120-350° C	
PAKKENS	60503 B	Ø 60X0-40+40° C	





Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

1 Mt. Spiralli		
PAKKENS	52702	Ø 52X0-120° C 4 Bar. Manotermometre

PAKKENS	100400	Ø 100X-30+60° C Arka Askılı Duvar Termometresi
---------	--------	--

E-K	MANOMETRE ADAPTÖR	1/4" Bağlantılı
-----	-------------------	-----------------

PROMETRELER

-30+60/0-120/500°C Arkadan Bağlantılı

PAKKENS	65402	Ø 65x5 cm
PAKKENS	65402	Ø 65-10 cm
PAKKENS	65402	Ø 65-15 cm
PAKKENS	65402	Ø 65-20 cm
PAKKENS	65402	Ø 65-25 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-10 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-15 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-20 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-25 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-30 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-40 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-50 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-70 cm
PAKKENS	100402	Ø 100-100 cm

-30+60/0-120/500°C Alttan Bağlantılı

PAKKENS	100401	Ø 100-10 cm
PAKKENS	100401	Ø 100-15 cm
PAKKENS	100401	Ø 100-20 cm
PAKKENS	100401	Ø 100-25 cm
PAKKENS	100401	Ø 100-30 cm
PAKKENS	100401	Ø 100-50 cm

Marka

Model

Açıqlama

YEDEK PARÇALAR

FUEL-OİL DÖKÜM FİLTRELER

Pik Döküm, Filtre Elemanlı, Fuel-oil

AYSAN		1/2"	
AYSAN		3/4"	
AYSAN		1"	
AYSAN		1.1/4"	
AYSAN		1.1/2"	
AYSAN		2"	

Alüminyum, Kovalı yeni tip, Fuel-oil

AYSAN		1/2"	
AYSAN		3/4"	
AYSAN		1"	
AYSAN		1.1/4"	
AYSAN		1.1/2"	
AYSAN		2"	

ISITICILI DÖKÜM FİLTRELER

Pik Döküm, Filtre Elemanlı, Fuel-oil

AYSAN		1.1/4"	
AYSAN		2"	

Alüminyum,Kovalı ,Filtre Elemanlı, Fuel-oil Yeni

AYSAN		1.1/4"	
AYSAN		1.1/2"	
AYSAN		2"	





Marka

Model

Açıqlama

ALÜMİNYUM FİLTRELER

Alüminyum Döküm, Fuel-oil

ALSAN		3/4"	
ALSAN		1"	
ELTERM		1/2"	

MOTORİN ŞEFFAF FİLTRELER

Şeffaf Cam Fanuslu

WW		3/8"	
WW		1/2"	
E-K		1/2" Kromaj Kaplı	
FAG		3/8"	

YANMA BAŞLIKLARI

Sac, Özel Kıvrımlı

MONARCH		M1	
MONARCH		M2/3	
MONARCH		MS5	
MONARCH		MS7	
MONARCH		MS8	
MONARCH		RMS9-10	

UZATMA BORULARI

Sac,Uzun Namlu için

MONARCH		M1	
MONARCH		M2/3	
MONARCH		MS5	
MONARCH		MS7/8	

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

MENTEŞELİ FLANŞLAR			
Kazan - Brülör Bağlantısı			
MONARCH		M1	
MONARCH		M2/3	
MONARCH		M1.1	
MONARCH		M3.1	
MONARCH		MS5	
MONARCH		MS7/8	
MONARCH		RMS9-10	

TÜRBÜLATÖRLER			
Brülör Alev Düzenleyici			
MONARCH		M1	
MONARCH		M2/3	
MONARCH		M2/3 VZDU	
MONARCH		MS5	
MONARCH		MS5 VZDU	
MONARCH		MS7/8	
MONARCH		MS9-10	

THYSSEN		STX	
THYSSEN		DMA5	
THYSSEN		DMA25	
THYSSEN		DMA30	
THYSSEN		DMA50/65	
THYSSEN		DMA90	
THYSSEN		DMAÜZ30	
THYSSEN		DMAÜZ65	
THYSSEN		DMAÜZ90	
THYSSEN		DMAÜZ200	
THYSSEN		TMZ400	
THYSSEN		TMD500	





Marka

Model

Açıqlama

FANLAR			
Dizme Tip			
THYSSEN	DMA5	Ø 160x75 mm	
THYSSEN	DMA25	Ø 180x68 mm	
THYSSEN	DMA30	Ø 216x92 mm	
THYSSEN	DMAÜZ30	Ø 216x74 mm Kamalı	
THYSSEN	DMA50/65/90	Ø 250x125 mm	
THYSSEN	DMAÜZ65/90	Ø 250x125 mm Kamalı	
THYSSEN	DMAÜZ200	Ø 280x92 mm Kamalı	

Dizme Tip			
MONARCH	M1	Ø 160x75 mm	
MONARCH	M2/3	Ø 216x92 mm	
MONARCH	MS5	Ø 249x125 mm	
MONARCH	MS5 VZDU	Ø 249x125 mm	
MONARCH	MS7/8	Ø 268x103 mm	
MONARCH	RMS9-10	Ø 345x105 mm	

ATEŞLEME TRAFOLARI			
Sargılı Tip, %33 Servis			
ETİ	ATK6	2x5000 V.	
ETİ	ATK6	1x7000 V.	
ETİ	AT	2x5000 V.	
ETİ	AT 122-10	10000 V. Üstten Fincanlı	
ETİ	ATS3	5000 V. Demirdöküm	

Sargılı Tip, %100 Servis			
ETİ	ATD 122-10	2X5000 V. Üstten Fincanlı	
ETİ	ATD 222-10	2X5000 V. Kablolu	
ETİ	ATD-222.10	1x10000 V.	
ETİ	ATK-D	2X5000 V.	

Elektronik Tip %33 Servis			
MAXWELL	ME14	14000 V.	
HITEC	THI3 S/220-01	14000 V.	
DANFOSS	EBI	15000 V.	
DANFOSS	EBI 1P.	11000 V. Tek çıkışlı	

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

Elektronik Tip %100 Servis			
HITEC	THI3 S/220-2	14000 V. Altıdan çıxışlı	

BERU	96600017	2x7,5 kW	
BERU	300821469	Trafo Kablosu	
BERU	2095890002	Tek çıxış için Tapa	

ELEKTROTLAR			
BERU	ZE 17-65-35	Oto yıkamacılar, Avrupa	
BERU	ZE 14-12-125	Özel	
BERU	ZK14-12-35 A1 M14	Özel	
KALEPORSELEN	GRUP KISA	Kat Kaloriferleri	
GÜRTAŞ	GRUP KISA	Özel	
GÜRTAŞ	GRUP UZUN	Özel	

Alümina 70.St.37 Metal Telli			
		Ø8x45 mm	
		Ø 8x65 mm	
		Ø 8x85 mm	
		Ø 8x100 mm	
		Ø 11x40 mm	
		Ø 11x65 mm	
		Ø 11x85 mm	
		Ø 11x110 mm	
		Ø 11x135 mm	
		Ø 11x150 mm	
		Ø 11x200 mm	

		Ø 14x40 mm	
		Ø 14x65 mm	
		Ø 14x85 mm	
		Ø 14x100 mm	
		Ø 14x125 mm	
		Ø 14x150 mm	
		Ø 14x200 mm	
		Ø 14x220 mm	
		Ø 14x250 mm	





Marka

Model

Açıqlama

		Ø 14x300 mm	
		Ø 14x350 mm	
		Ø 14x400 mm	

SIVI SEVİYE ELEKTROTLARI

ONTROL	ELU	1/2" Kazan Tipi	
WW	BS	Kuyu Tipi	

POT DEPOLAR

Aksesuarsız

E-K	30 LT		
E-K	50 LT		
E-K	80 LT		
E-K	100 LT		

GENLEŞME TANKLARI

Yassı Tip

VAREM	6 LT	325x103 mm	
VAREM	7 LT	385x92 mm	
VAREM	8 LT	385x103 mm	
VAREM	10 LT	385x110 mm	
VAREM	10 LT	325x136 mm	
VAREM	12 LT	325x160 mm	
VAREM	18 LT	385x190 mm	

Marka	Model	Açıqlama
-------	-------	----------

HORTUMLAR			
Rakor Nipel, Normal Plastik			
THYSSEN	3/8"-1/2"	100 cm.	
THYSSEN	3/8"-1/2"	125 cm.	
THYSSEN	3/8"-1/2"	150 cm.	
THYSSEN	1/2"-1/2"	100 cm.	
THYSSEN	1/2"-1/2"	125 cm.	
THYSSEN	1/2"-1/2"	150 cm.	
THYSSEN	1/2"-1/2"	200 cm.	
THYSSEN	1/2"-3/4"	100 cm. Kalın	
THYSSEN	1/2"-3/4"	125 cm. Kalın	
THYSSEN	1/2"-3/4"	150 cm. Kalın	

Rakor-Rakor, Normal Plastik			
MONARCH	3/8"-3/8"	100 cm.	
MONARCH	3/8"-3/8"	125 cm.	
MONARCH	3/8"-3/8"	150 cm.	
MONARCH	1/2"-1/2"	100 cm.	
MONARCH	1/2"-1/2"	125 cm.	
MONARCH	1/2"-1/2"	150 cm.	
MONARCH	1/2"-1/2"	200 cm.	
MONARCH	30x1,5 ÖZEL DİŞ	100 cm. Kalın	
MONARCH	30x1,5 ÖZEL DİŞ	125 cm. Kalın	
MONARCH	30x1,5 ÖZEL DİŞ	150 cm. Kalın	

Rakor-Nipel, Normal Plastik			
KÖRTİNG	3/4"-3/4"	100 cm. Kalın	
KÖRTİNG	3/4"-3/4"	125 cm. Kalın	
KÖRTİNG	3/4"-3/4"	150 cm. Kalın	

Rakor-Rakor, Normal Plastik			
KÖRTİNG	3/4"-3/4"	100 cm. Kalın	
KÖRTİNG	3/4"-3/4"	125 cm. Kalın	
KÖRTİNG	3/4"-3/4"	150 cm. Kalın	

BAYMAK	ÖZEL	Dirsekli-Rekorlu, Kat Kaloriferi	
--------	------	----------------------------------	--





Marka

Model

Açıqlama

LANZ/MEKANİZMALAR

Monarch / Interoil Marka

MONARCH/ INTEROIL		Tekli Lanz	
MONARCH/ INTEROIL		Çiftli Lanz	
MONARCH/ INTEROIL		Çiftli Lanz MS.9-10	
MONARCH/ INTEROIL		Çiftli Lanz RMS.10	
MONARCH		Piston	
MONARCH		Pim	
MONARCH		Yay	
MONARCH		Meme Hamili	

Thyssen Marka

THYSSEN		Pinton	
THYSSEN		Yay	
THYSSEN		Meme Hamili -Normal	
THYSSEN		Meme Hamili-Uzun	
THYSSEN		Bakır Pul	

KAPLİN BAŞLIKLARI

MONARCH		Büyük	
MONARCH		Küçük	
STX		Plastik	

KAPLİN LASTİKLERİ

THYSSEN		30 cm. Frezeli	
MONARCH		İstavroz	